

Typ	max. Betriebs- überdruck bar ¹⁾		Volumen- strom ²⁾		Motor- nennleistung kW	Schalldruck- pegel ³⁾ dB(A)	Gewicht ca. kg		Abmessungen L x B x H mm
	(P)	(FF)	l/s	m ³ /min			(P)	(FF)	
AQ 30-55 – Schraubenkompressoren, wassereingespritzt									
AQ 30 - 7,5	7,5	7,25	87	5,22	30	65	889	981	1687 x 903 x 1669
AQ 30 - 10	10	9,75	71	4,26	30	65	889	981	1687 x 903 x 1669
AQ 30 - 13	13	12,75	56	3,36	30	65	889	981	1687 x 903 x 1669
AQ 37 - 7,5	7,5	7,25	107	6,42	37	66	964	1061	1687 x 903 x 1669
AQ 37 - 10	10	9,75	89	5,34	37	66	964	1061	1687 x 903 x 1669
AQ 37 - 13	13	12,75	71	4,26	37	66	964	1061	1687 x 903 x 1669
AQ 45 - 7,5	7,5	7,25	127	7,62	45	67	987	1089	1687 x 903 x 1669
AQ 45 - 10	10	9,75	107	6,42	45	67	987	1089	1687 x 903 x 1669
AQ 45 - 13	13	12,75	88	5,28	45	67	987	1089	1687 x 903 x 1669
AQ 55 - 7,5	7,5	7,25	152	9,12	55	68	1118	1246	1687 x 903 x 1669
AQ 55 - 10	10	9,75	130	7,80	55	68	1118	1246	1687 x 903 x 1669
AQ 55 - 13	13	12,75	108	6,48	55	68	1118	1246	1687 x 903 x 1669
AQ 55 VSD – Schraubenkompressoren, wassereingespritzt, drehzahlregelt									
AQ 55 - 7,5	7,5	7,25	42–158	2,5–9,5	55	69	1024	1149	2137 x 903 x 1669
AQ 55 - 10	10	9,75	69–129	4,1–7,7	55	69	1024	1149	2137 x 903 x 1669
AQ 55 - 13	13	12,75	67–112	4,0–6,7	55	69	1024	1149	2137 x 903 x 1669

Versionen: **P** = Pack / **FF** = Full Feature

1) **Betriebsüberdruckangaben** links = P-Version, rechts = FF-Version.

2) **Volumenstrom** gemessen nach ISO 1217, Ed. 3, Anhang C-1996,
Referenzbedingungen: trockene Ansaugluft, Ansaugdruck 1 bar, Kühlmediumtemperatur 20 °C.

3) **Schalldruckpegel** gemessen nach ISO 2151, Ausgabe 2004 mit einer Toleranz von 3 dB(A).

4) **Gewichtsangaben:** links = P-Version, rechts = FF-Version.

Spannung 400 V/50 Hz. Andere Spannungen auf Anfrage.